



## 说 明

- 1、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、报告无编制人员、审核人员、签发人员签字无效。
- 3、对于委托方送样检测的，仅对样品检测数据负责。
- 4、未经本检验检测机构批准，不得复制本报告（完整复制除外），完全复制报告必须重新加盖检验检测专用章，否则无效。
- 5、涂改、部分提供或部分复制本报告无效。
- 6、如对报告有疑问、异议，请于收到报告之日起 15 日内向本检验检测机构提出书面申诉意见，15 日内向未提出异议者，视为接收本检验检测机构报告。
- 7、本报告未经本检验检测机构同意，不得做商业广告、宣传等使用。
- 8、本报告一式 4 份，正本由送检（委托）单位留存，副本由本检验检测机构留存。

地 址：贵州省兴义市桔山办机场大道富瑞雅轩旁

电 话：(0859)3293111

电子邮箱：gzhxhjjc@163.com

邮 编：562400

编 制： 赵进东 审 核： 李江丽  
签 发： 张克松 签发日期： 2020.07.04

## 兴义市雄伟塑业有限公司自行监测报告

委托单号：—				项目类别：自行监测		
委托单位：兴义市雄伟塑业有限公司						
监测内容						
序号	监测类别	测点位置及样品编号	监测项目		采样人员	采样日期
1	无组织废气	厂界东侧 22/829-G <sub>1</sub> -0630-1/2/3/4	总悬浮颗粒物及其相关参数。		罗永超、黄金朝	6月30日
		厂界南侧 22/829-G <sub>2</sub> -0630-1/2/3/4				
		厂界西侧 22/829-G <sub>3</sub> -0630-1/2/3/4				
		厂界北侧 22/829-G <sub>4</sub> -0630-1/2/3/4				
2	厂界噪声	厂界东侧 22/829-N <sub>1</sub> -0630-1/2	1min 等效连续 A 声级			
		厂界南侧 22/829-N <sub>2</sub> -0630-1/2				
		厂界西侧 22/829-N <sub>3</sub> -0630-1/2				
		厂界北侧 22/829-N <sub>4</sub> -0630-1/2				
样品状态						
序号	样品编号		监测项目	规格	数量	状态
1	22/829-G <sub>1</sub> -0630-1/2/3/4 22/829-G <sub>2</sub> -0630-1/2/3/4 22/829-G <sub>3</sub> -0630-1/2/3/4 22/829-G <sub>4</sub> -0630-1/2/3/4		总悬浮颗粒物	90mm	16	滤膜 样品完好无损，标签完好。

监测分析方法							
监测项目	分析方法	检出限	计量单位	分析仪器	仪器编号	分析人	分析时间
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995	0.001	mg/m <sup>3</sup>	EX125DZH 电子天平	HXJC-X-42	梁 妹	7 月 02 日
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	—	dB (A)	AWA5688 型多功能声级计	GZRX-L-001	罗永超 黄金朝	6 月 30 日

声级计校准结果					
校准声源值 dB(A)	监测前校准值 dB(A)		监测后校准值 dB(A)		标准要求
	校准结果	示值偏差	校准结果	示值偏差	
94.0	93.8	-0.2	93.8	-0.2	≤±0.5dB(A)
校准情况	合格		合格		—

无组织废气监测结果									
测点位置及 样品编号	采样 时间	气压 (kPa)	气温 (°C)	风向	风速 (m/s)	总悬浮颗粒物浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 无组织排放 监控浓度限值	
						小时值	最高 浓度值	标准 限值	达标 情况
厂界东侧 22/829-G <sub>1</sub> -0630-1 /2/3/4	16:00	88.7	24.9	E	1.2	0.068	0.095	1.0mg/m <sup>3</sup>	合格
	17:30	88.6	25.4	SW	0.7	0.095			
	19:00	88.8	23.1	SE	1.1	0.082			
	20:30	88.9	21.4	W	1.4	0.062			
厂界南侧 22/829-G <sub>2</sub> -0630-1 /2/3/4	16:00	88.7	24.9	NE	0.9	0.122	0.122	1.0mg/m <sup>3</sup>	合格
	17:30	88.6	25.3	N	1.2	0.115			
	19:00	88.8	23.1	SE	1.4	0.077			
	20:30	88.9	21.4	SW	1.3	0.100			
厂界西侧 22/829-G <sub>3</sub> -0630-1 /2/3/4	16:00	88.7	25.1	E	1.0	0.305	0.305	1.0mg/m <sup>3</sup>	合格
	17:30	88.6	25.5	SW	1.4	0.187			
	19:00	88.8	23.3	W	1.7	0.275			
	20:30	88.8	21.4	SE	1.2	0.165			
厂界北侧 22/829-G <sub>4</sub> -0630-1 /2/3/4	16:00	88.7	24.9	NE	0.9	0.127	0.127	1.0mg/m <sup>3</sup>	合格
	17:30	88.6	25.3	N	1.1	0.107			
	19:00	88.8	23.2	SE	0.8	0.098			
	20:30	88.9	21.2	E	0.5	0.078			

噪声测量结果				
测点位置及编号	测量结果 dB (A)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类	
			标准限值	达标情况
厂界东侧 22/829-N <sub>1</sub> -0630-1	昼间	52.0	60dB (A)	合格
厂界南侧 22/829-N <sub>2</sub> -0630-1		51.9		合格
厂界西侧 22/829-N <sub>3</sub> -0630-1		55.3		合格
厂界北侧 22/829-N <sub>4</sub> -0630-1		53.2		合格
厂界东侧 22/829-N <sub>1</sub> -0630-2	夜间	47.7	50dB (A)	合格
厂界南侧 22/829-N <sub>2</sub> -0630-2		45.6		合格
厂界西侧 22/829-N <sub>3</sub> -0630-2		46.2		合格
厂界北侧 22/829-N <sub>4</sub> -0630-2		45.1		合格



部分采样照片



\*\*报告结束\*\*